

CCRM6-P

Passiver high-performance
Immersive Audio monitor



Lautsprechertyp <i>Speaker type</i>	Zeitrichtige 16,5 cm Coax- Einpunkt- schallquelle <i>time coherent 6,5" Coax One-Point-Source</i>
Prinzip <i>Principle</i>	Reflex <i>Vented</i>
Schalldruck <i>SPL</i>	114 dB Cont./119 dB Peak
Frequenzbereich <i>Frequency range</i>	80 Hz - 20 kHz (-3 dB)
Wirkungsgrad <i>Sensitivity</i>	95 dB/1 W
Belastbarkeit <i>Power rating</i>	350 W
Impedanz <i>Impedance</i>	8 Ω
Tieftöner <i>Woofers</i>	6,5", 165 mm
Hochtöner <i>Tweeter</i>	1", 25 mm Soft dome
Abstrahlwinkel <i>Directivity angle (horiz. x vert.)</i>	90° x 90°
Anschlussbuchse <i>Input terminal</i>	Neutrik Speakon
Gehäuse <i>Enclosure</i>	Innenverstrebtes Birkensperholz <i>Internally braced birch ply</i>

Breite <i>Width</i>	300 mm
Höhe <i>Height</i>	490 mm
Tiefe <i>Depth</i>	100 mm
Gewicht <i>Weight</i>	6 kg
Oberfläche / <i>Finish</i>	robuster Strukturlack schwarz <i>PU structural paint</i>
Farbvarianten <i>Colour options</i>	Echter Klavierlack (12 Schichten): Farbe nach Wahl, Mattlack: Farbe nach Wahl, weitere Oberflächen auf Anfrage <i>Genuine piano lacquer (12 layers): colour of choice, matt lacquer: colour of choice, other finishes upon request</i>
Sonderausführungen <i>Customization</i>	Auf Anfrage <i>Upon request</i>
Montage <i>Mounting</i>	4 x Wandhalterungen für Längs- und Quermontage + 4 Durchgangslöcher für die direkte Wand-/Deckenmontage von vorn + VESA 200 Option <i>Adjustable wall brackets for horizontal and vertical installation + 4 through holes for direct wall or ceiling mounting + VESA 200 mounting option</i>

Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert |
All speakers are supplied with a front grille as standard