



Speaker type Lautsprechertyp	Custom-built 12" woofer, 3" voice coil, 40 mm linear excursion <i>Spezial gefertigter 30 cm Treiber, 40 mm linearer Hub, 7,5 cm Schwingspule</i>
Passive / Active	Active, built in Amplifier <i>Aktive, eingebauter Verstärker</i>
Principle <i>Prinzip</i>	Vented
Frequency range <i>Frequenzbereich</i>	30 Hz - 150 Hz
Amplifier <i>Verstärker</i>	500 W
Power voltage range	110 V or 220 V
Input Sensitivity, Impedance <i>Eingangsempfindlichkeit, Impedanz</i>	1 V / 20 kΩ
Directivity angle (horiz. x vert.) <i>Abstrahlwinkel</i>	360 °
Analogue inputs <i>Analoge Eingänge</i>	1 x XLR Balanced LFE IN, 2 x unbalanced RCA Line IN
Analogue outputs <i>Analoge Ausgänge</i>	1 x XLR Balanced LFE OUT, 2 x unbalanced RCA Line OUT

Features <i>Funktionen</i>	LP Crossover 40 Hz to 150 Hz Variable Phase 0 - 180 deg, Volume control, Auto Turn ON
Protection features <i>Schutzfunktionen</i>	Thermal protection
Enclosure <i>Gehäuse</i>	Internally braced HDF
Width <i>Breite</i>	15,75" 400 mm
Height With Feet <i>Höhe</i>	18,9" 480 mm
Depth With Plug <i>Tiefe</i>	18,11" 460 mm
Depth Without Grill <i>Tiefe</i>	15,75" 400 mm
Weight <i>Gewicht</i>	48,5 lbs 22 kg
Finish <i>Oberfläche</i>	Black Ash
Custom colour options <i>Farbvarianten gegen Aufpreis</i>	N/A
shape customization <i>Sonderausführungen</i>	N/A

All speakers are supplied with a front cover as standard |
Alle Lautsprecher werden mit Abdeckung ausgeliefert