

LAUTSPRECHER IC SERIE

IC50

► Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Impedanz | 8 Ω |
| Frequenzgang | F (0) 120 Hz - 20 kHz |
| System | Linienstrahler |
| Breitbänder | 2 x (20 x 120 mm) |
| Nennbelastbarkeit | 20 W |
| Max. Belastbarkeit | 40 W |
| Trennfrequenz | Passiv: BEC Crossover Aktiv: Bessel 6 db, 180 hz |

► Abstrahlverhalten

| | |
|-------------------------|---------------|
| Abstrahlverhalten hor. | 160° |
| Abstrahlverhalten vert. | 40° |
| Kenschalldruck | 86 dB / W / m |
| Max. Nenschalldruck | 98 dB / W / m |

► Gehäuse

| | |
|-------------------------|--|
| Material | Aluminium |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Silber, Gold Sonderfarbe auf Anfrage |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| Montagevorrichtung | Anschraubwinkel Metall (Standard) In-Wall Gehäuse auf Anfrage |
| Zul. Einsatztemperatur | 0 - 100°C |
| Breite | 37,5 mm |
| Höhe | 498 mm |
| Tiefe | 23 mm |
| Gewicht | 500 g |
| Eingangsanschlüsse | Phoenix 2-polig, RM:5,08 mm |



| | | | |
|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| IC50 Center Schwarz | - 714109108409 | IC50 Schwarz | - 714109108590 |
| IC50 Center Weiß | - 714109108435 | IC50 Weiß | - 714109108595 |
| IC50 Center Silber | - 714109108462 | IC50 Silber | - 714109108626 |
| IC50 Center Gold | - 714109108441 | IC50 Gold | - 714109108619 |